Productgegevensblad



GF Uponor Wipex knie binnendraad G2-G2

1018352

- Gemaakt van DR-messing (loodvrij)
- Cilindrische schroefdraad G" met afdichtring
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4



Over GF Uponor Wipex knie binnendraad

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring
gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing

- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro,
Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C

Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

GF Uponor Wipex knie binnendraad G2-G2

1018352



Measurements

Cilindrische_draad_G	2
Lengte (l1)	55
Lengte (l2)	55

Product code

Item no EAN	7331541098847
Item no GF	35001018352
Item no GTIN	07331541098847
Item no LVI	1935050
Item no NOBB	41945884
Item no NRF	8360692
Item no RSK	2410620
Item no VVS	087832012

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	71
Artikeleenheid Lengte	98
Artikel Eenheid Gewicht	0,854
Artikeleenheid Breedte	98
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905260232
Verpakking GTIN PL3	06414905260249
Verpakking GTIN PL4	06414905260256
Verpakkingshoogte PL1	73
Verpakkingshoogte PL3	140
Verpakkingshoogte PL4	700

Verpakkingslengte PL1	100
Verpakkingslengte PL3	248
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	5
Verpakkingshoeveelheid PL4	480
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00073
Verpakkingsvolume PL3	0,00479136
Verpakkingsvolume PL4	0,672
Verpakkingsgewicht PL1	0,891
Verpakkingsgewicht PL3	4,365
Verpakkingsgewicht PL4	464,43
Verpakkingsbreedte PL1	100
Verpakkingsbreedte PL3	138
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+