Productgegevensblad




GF Uponor Wipex draadsok binnendraad G1-G1

1018355

- Gemaakt van DR-messing (loodvrij)
- Cilindrische schroefdraad G" met afdichtring
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4





Over GF Uponor Wipex draadsok binnendraad

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring
gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing

- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro,
Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C


Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

GF Uponor Wipex draadsok binnendraad G1-G1

1018355





Measurements

Cilindrische_draad_G	1
LENGTH_L	30

Product code

Item no EAN	7331541098816
Item no GF	35001018355
Item no GTIN	07331541098816
Item no LVI	1936025
Item no NOBB	48326142
Item no NRF	8362412
Item no RSK	2410614
Item no VVS	087830008

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	28
Artikeleenheid Lengte	48
Artikel Eenheid Gewicht	0,182
Artikeleenheid Breedte	48
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905260287
Verpakking GTIN PL3	06414905260294
Verpakking GTIN PL4	06414905260300
Verpakkingshoogte PL1	30
Verpakkingshoogte PL3	145
Verpakkingshoogte PL4	800
Verpakkingslengte PL1	50

Verpakkingslengte PL3	268
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	40
Verpakkingshoeveelheid PL4	4000
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000075
Verpakkingsvolume PL3	0,009715
Verpakkingsvolume PL4	0,768
Verpakkingsgewicht PL1	0,186
Verpakkingsgewicht PL3	7,46
Verpakkingsgewicht PL4	777,5
Verpakkingsbreedte PL1	50
Verpakkingsbreedte PL3	250
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+