Productgegevensblad



GF Uponor Wipex draadsok binnendraad G3-G3

1018358

- Gemaakt van DR-messing (loodvrij)
- Cilindrische schroefdraad G" met afdichtring
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4



Over GF Uponor Wipex draadsok binnendraad

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring
gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing

- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro,
Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C

Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

GF Uponor Wipex draadsok binnendraad G3-G3

1018358



Measurements

Cilindrische_draad_G	3
LENGTH_L	55

Product code

Item no EAN	7331541098809
Item no GF	35001018358
Item no GTIN	07331541098809
Item no LVI	1936080
Item no NOBB	41945865
Item no NRF	8360683
Item no RSK	2410617
Item no VVS	087830014

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	102
Artikeleenheid Lengte	65
Artikel Eenheid Gewicht	0,739
Artikeleenheid Breedte	102
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905437887
Verpakking GTIN PL3	06414905446704
Verpakking GTIN PL4	06414905490707
Verpakkingshoogte PL1	104
Verpakkingshoogte PL3	145
Verpakkingshoogte PL4	700
Verpakkingslengte PL1	67

Verpakkingslengte PL3	272
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	10
Verpakkingshoeveelheid PL4	480
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000724672
Verpakkingsvolume PL3	0,0100572
Verpakkingsvolume PL4	0,672
Verpakkingsgewicht PL1	0,749
Verpakkingsgewicht PL3	7,785
Verpakkingsgewicht PL4	398,68
Verpakkingsbreedte PL1	104
Verpakkingsbreedte PL3	255
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+