


Uponor Wipex draadflens binnendraad F25/4-85/G1

1018359

- Cilindrische G-binnendraad met O-ring
- Maximaal +95 °C / 10 bar of +20 °C / 16 bar
- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- Verklaring volgens DIN EN 15632
- DVGW-W534
- ÖVGW PW302



Over Uponor Wipex draadflens binnendraad

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing


- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C

Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

Uponor Wipex draadflens binnendraad F25/4-85/G1

1018359



Measurements

Cilindrische_draad_G	1
Buitendiameter_do	115
Z-meting k	85

Status

Item Available Till date	2027-12-31T00:00:00.000+0100
--------------------------	------------------------------

Product code

Item no EAN	7331541099295
Item no GF	35001018359
Item no GTIN	07331541099295
Item no LVI	1938125
Item no NOBB	41946115
Item no NRF	8360751
Item no RSK	2410645
Item no VVS	087844025

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	25
Artikeleenheid Lengte	111
Artikel Eenheid Gewicht	1,245
Artikeleenheid Breedte	111
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905437894
Verpakking GTIN PL3	06414905446711
Verpakkingshoogte PL1	28
Verpakkingshoogte PL3	155
Verpakkingslengte PL1	114
Verpakkingslengte PL3	272

Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	10
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingsvolume PL1	0,000363888
Verpakkingsvolume PL3	0,01054
Verpakkingsgewicht PL1	1,251
Verpakkingsgewicht PL3	12,636
Verpakkingsbreedte PL1	114
Verpakkingsbreedte PL3	250

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl