Productgegevensblad



GF Uponor Wipex draadflens binnendraad F50/4-125/G2

1018362

- Gemaakt van DR-messing (loodvrij)
- Cilindrische schroefdraad G" met afdichtring
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4



Over GF Uponor Wipex draadflens binnendraad

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring
gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing

- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro,
Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C

Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

GF Uponor Wipex draadflens binnendraad F50/4-125/G2

1018362



Measurements

Cilindrische_draad_G	2
Buitendiameter_do	165
Z-meting k	125

Product code

Item no EAN	7331541099325
Item no GF	35001018362
Item no GTIN	07331541099325
Item no LVI	1938150
Item no NOBB	41946145
Item no NRF	8360754
Item no RSK	2410648
Item no VVS	087844050

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	22
Artikeleenheid Lengte	165
Artikel Eenheid Gewicht	3,028
Artikeleenheid Breedte	165
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905437924
Verpakking GTIN PL3	06414905446742
Verpakking GTIN PL4	06414905490721
Verpakkingshoogte PL1	25
Verpakkingshoogte PL3	145
Verpakkingshoogte PL4	700

Verpakkingslengte PL1	168
Verpakkingslengte PL3	272
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	4
Verpakkingshoeveelheid PL4	192
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0007056
Verpakkingsvolume PL3	0,0100572
Verpakkingsvolume PL4	0,672
Verpakkingsgewicht PL1	3,043
Verpakkingsgewicht PL3	12,337
Verpakkingsgewicht PL4	617,19
Verpakkingsbreedte PL1	168
Verpakkingsbreedte PL3	255
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+