Productgegevensblad



GF Uponor Wipex reductie bu.dr./bi.dr. G3-G1

1018374

- Vervaardigd uit DR-messing (loodvrij)
- Binnendraad en buitendraad



Over GF Uponor Wipex reductie

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring
gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing

- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro,
Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C

Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

GF Uponor Wipex reductie bu.dr./bi.dr. G3-G1

1018374



Measurements

Cilindrische_draad_G	3
Cilindrische draad_G1	1
LENGTH_L	47
z1	23

Product code

Item no EAN	7331541099035
Item no GF	35001018374
Item no GTIN	07331541099035
Item no LVI	1934060
Item no NOBB	41946077
Item no NRF	8360736
Item no RSK	2410641
Item no VVS	087836177

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	50
Artikeleenheid Lengte	105
Artikel Eenheid Gewicht	0,945
Artikeleenheid Breedte	105
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905438013
Verpakking GTIN PL3	06414905446834
Verpakking GTIN PL4	06414905490769
Verpakkingshoogte PL1	53
Verpakkingshoogte PL3	145

Verpakkingshoogte PL4	750
Verpakkingslengte PL1	108
Verpakkingslengte PL3	250
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	6
Verpakkingshoeveelheid PL4	576
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000618192
Verpakkingsvolume PL3	0,0050025
Verpakkingsvolume PL4	0,72
Verpakkingsgewicht PL1	0,949
Verpakkingsgewicht PL3	5,751
Verpakkingsgewicht PL4	577,096
Verpakkingsbreedte PL1	108
Verpakkingsbreedte PL3	138
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+