

## Uponor Q&E knie binnendraad PL 25-G3/4"FT

1023026



### Over Uponor Q&E knie binnendraad PL

#### Specificatie

- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

#### Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

## Uponor Q&amp;E knie binnendraad PL 25-G3/4"FT

1023026



## Technische gegevens

Item no EAN	7331541033084
Item no GTIN	07331541033084
Item maateenheid	st.
Lengte (l1)	26 mm
Lengte (l2)	44 mm
Z-meting Z2	17 mm
Hoeveelheid verpakking 1	5
Hoeveelheid verpakking 3	35
Hoeveelheid verpakking 4	3360
Item Replacement 1	1145652
Packaging GTIN PL1	06414905261413
Packaging GTIN PL3	06414905261420
Packaging GTIN PL4	06414905261437
Item Unit Height	63 mm
Item Unit Weight	0,128 kg
Item Unit Width	34 mm

## Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

## Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)