GF Uponor RS adapter 90-RS3

1029127

Over GF Uponor RS adapter

Specificatie

- Gemaakt van vertind messing
- Met vaste pershuls
- Persbekstop met kleurcodering
- Testbetrouwbaarheid “lekt zonder compressie”
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor RS adapter 90-RS3

1029127

Product code

Item no EAN	4021598106642
Item no GF	35001029127
Item no GTIN	04021598106642
Item no LVI	1720824
Item no NRF	5071235
Item no RSK	1899489
Item no VVS	045450090

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	90
Artikeleenheid Lengte	80
Artikel Eenheid Gewicht	1,337
Artikeleenheid Breedte	80
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	92,6
Lengte (l1)	20
Lengte (l2)	62
z1	10,6

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905439379
Verpakking GTIN PL4	06414905491285
Verpakkingshoogte PL1	115
Verpakkingshoogte PL4	715
Verpakkingslengte PL1	150
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	240
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0022425
Verpakkingsvolume PL4	0,6864
Verpakkingsgewicht PL1	1,46

Verpakkingsgewicht PL4	350,4
Verpakkingsbreedte PL1	130
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl