GF Uponor RS adapter puntstuk R2"MT-RS2

1029131

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)
- Past op alle RS2- of RS3-basisdelen

Over GF Uponor RS adapter puntstuk

Specificatie

- Gemaakt van vertind messing
- Met vaste pershuls
- Persbekstop met kleurcodering
- Testbetrouwbaarheid “lekt zonder compressie”
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor RS adapter puntstuk R2"MT-RS2

1029131

Product code

Item no EAN	4021598106680
Item no GF	35001029131
Item no GTIN	04021598106680
Item no LVI	1720826
Item no NRF	5071237
Item no RSK	1899491
Item no VVS	045451112

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	65
Artikeleenheid Lengte	67
Artikel Eenheid Gewicht	0,486
Artikeleenheid Breedte	65
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	66
Lengte (l1)	20
Lengte (l2)	23,4
Mannelijke_thread_R	2
z1	22,6

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905523283
Verpakking GTIN PL4	06414905523290
Verpakkingshoogte PL1	85
Verpakkingshoogte PL4	680
Verpakkingslengte PL1	120
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	480
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0009996
Verpakkingsvolume PL4	0,6528

Verpakkingsgewicht PL1	0,547
Verpakkingsgewicht PL4	262,56
Verpakkingsbreedte PL1	98
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl