GF Uponor RS adapter puntstuk R3"MT-RS3

1029133

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)
- Past op alle RS2- of RS3-basisdelen

Over GF Uponor RS adapter puntstuk

Specificatie

- Gemaakt van vertind messing
- Met vaste pershuls
- Persbekstop met kleurcodering
- Testbetrouwbaarheid “lekt zonder compressie”
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor RS adapter puntstuk R3"MT-RS3

1029133

Product code

Item no EAN	4021598106703
Item no GF	35001029133
Item no GTIN	04021598106703
Item no LVI	1720828
Item no NRF	5071239
Item no RSK	1899493
Item no VVS	045451114

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	74
Artikeleenheid Lengte	90
Artikel Eenheid Gewicht	0,826
Artikeleenheid Breedte	90
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	72,6
Lengte (l1)	20
Lengte (l2)	29,8
Mannelijke_thread_R	3
z1	22,8

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905523320
Verpakking GTIN PL4	06414905523337
Verpakkingshoogte PL1	115
Verpakkingshoogte PL4	715
Verpakkingslengte PL1	115
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	240
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00171925
Verpakkingsvolume PL4	0,6864

Verpakkingsgewicht PL1	0,926
Verpakkingsgewicht PL4	222,12
Verpakkingsbreedte PL1	130
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl