GF Uponor RS adapter schroefbus Rp3"FT-RS3

1029137

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)
- Geschikt voor alle RS2- of RS3-basisonderdelen

Over GF Uponor RS adapter schroefbus

Specificatie

- Gemaakt van vertind messing
- Met vaste pershuls
- Persbekstop met kleurcodering
- Testbetrouwbaarheid “lekt zonder compressie”
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor RS adapter schroefbus Rp3"FT-RS3

1029137

Measurements

Binnendraad Rp	3
LENGTH_L	65,3
Lengte (l1)	20
Lengte (l2)	33,3
z1	12

Product code

Item no EAN	4021598106741
Item no GF	35001029137
Item no GTIN	04021598106741
Item no LVI	1720832
Item no NRF	5071244
Item no RSK	1899497
Item no VVS	045452114

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	93
Artikeleenheid Lengte	65
Artikel Eenheid Gewicht	0,751
Artikeleenheid Breedte	93
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905523375
Verpakking GTIN PL4	06414905523382
Verpakkingshoogte PL1	115
Verpakkingshoogte PL4	715
Verpakkingslengte PL1	134
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	240
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0023115
Verpakkingsvolume PL4	0,6864

Verpakkingsgewicht PL1	0,867
Verpakkingsgewicht PL4	209
Verpakkingsbreedte PL1	150
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl