

Uponor RS knie 90° RS3-RS3

1029139

- Materiaal: messing vertind
- Basiscomponent voor alle RS2 en RS3 adapters, inclusief 2 vergrendelingselementen

Over Uponor RS knie 90°

Specificatie

- Gemaakt van vertind messing
- Met vaste pershuls
- Persbekstop met kleurcodering
- Testbetrouwbaarheid "lekt zonder compressie"
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS knie 90° RS3-RS3

1029139

Product code

Item no EAN	4021598106765
Item no GF	35001029139
Item no GTIN	04021598106765
Item no LVI	1720812
Item no NRF	5071222
Item no RSK	1896579
Item no VVS	045453114

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	100
Artikeleenheid Lengte	118
Artikel Eenheid Gewicht	1,54
Artikeleenheid Breedte	105
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	68
Lengte (l2)	68

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905439461
Verpakking GTIN PL4	06414905491377
Verpakkingshoogte PL1	110
Verpakkingshoogte PL4	715
Verpakkingslengte PL1	145
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	240
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0020735
Verpakkingsvolume PL4	0,6864
Verpakkingsgewicht PL1	1,64
Verpakkingsgewicht PL4	393,6
Verpakkingsbreedte PL1	130

Verpakkingsbreedte PL4

800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl