# GF Uponor RS koppeling RS2-RS2

## 1029144

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)

## Over GF Uponor RS koppeling

### Specificatie

- Gemaakt van vertind messing
- Met vaste pershuls
- Persbekstop met kleurcodering
- Testbetrouwbaarheid “lekt zonder compressie”
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

### Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

### Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

# GF Uponor RS koppeling RS2-RS2

1029144

## Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598106819 |
| Item no GF | 35001029144 |
| Item no GTIN | 04021598106819 |
| Item no LVI | 1720809 |
| Item no NRF | 5071218 |
| Item no RSK | 1899480 |
| Item no VVS | 045456112 |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| Artikel Eenheid Hoogte | 60 |
| Artikeleenheid Lengte | 70 |
| Artikel Eenheid Gewicht | 0,351 |
| Artikeleenheid Breedte | 70 |
| Item_UOM | st. |

## Measurements

| | |
|---|---|
| LENGTH_L | 58 |

## Packaging

| | |
|---|---|
| Verpakking GTIN PL1 | 06414905263851 |
| Verpakking GTIN PL4 | 06414905263868 |
| Verpakkingshoogte PL1 | 80 |
| Verpakkingshoogte PL4 | 680 |
| Verpakkingslengte PL1 | 140 |
| Verpakkingslengte PL4 | 1200 |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 1 |
| Verpakkingshoeveelheid PL4 | 480 |
| Verpakkingstype PL1 | Base_Box |
| Verpakkingstype PL4 | Pallet |
| Verpakkingsvolume PL1 | 0,0011088 |
| Verpakkingsvolume PL4 | 0,6528 |
| Verpakkingsgewicht PL1 | 0,41 |
| Verpakkingsgewicht PL4 | 195,165 |
| Verpakkingsbreedte PL1 | 99 |
| Verpakkingsbreedte PL4 | 800 |

## Technische documenten

Download hier documenten

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl