

GF Uponor Vario PLUS aanvoerventiel-insert

1034523

- Voor debietregeling in aanvoer van Vario Plus verdeler
- Met afsluitfunctie



Over GF Uponor Vario PLUS aanvoerventiel-insert

Specificatie

- Modulaire verdeler van glasvezelpolyamide voor de aansluiting van 1, 3, 4 of 6 groepen met basisset
- Aansluiting links of rechts, vlakdichtend, of aansluiting aan de onderkant met optionele kniestukkenset
- Aanvoer met fijninregelventiel met instelring (LS) of aanvoer met debietmeter voor inregeling (FM), afsluitmogelijkheid en afleesmogelijkheid
- Instelring voor inregeling zonder gereedschap
- Mogelijkheid tot groepsaanduiding
- Retour met afsluiters en kappen, voorbereid voor thermische aandrijvingen
- Aansluitingen verwarmingscircuit: G3/4" euroconus
- Afstand verwarmingscircuit: 50 mm
- Verdelerafstand: 225 mm
- Thermische aandrijving: NC (normaal gesloten) = stroomloos gesloten

Toepassing

- Voor vloerverwarming en -koeling

Certificaten

- CE

GF Uponor Vario PLUS aanvoerventiel-insert

1034523

**Product code**

Item no EAN	4016203841865
Item no GTIN	04016203841865
Item no LVI	2025707
Item no NRF	8362671
Item no RSK	2418981
Item no VVS	087604105

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	95
Artikeleenheid Lengte	30
Artikel Eenheid Gewicht	0,029
Artikeleenheid Breedte	30
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	92
Lengte (l1)	28,5
Buitendiameter_do	38

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905636396
Verpakkingshoogte PL1	105
Verpakkingslengte PL1	260
Verpakkingshoeveelheid PL1	20
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingsvolume PL1	0,002184
Verpakkingsgewicht PL1	0,6
Verpakkingsbreedte PL1	80

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl