

GF Uponor RS vergrendelingselement grijs RS3 grey

1042922

- Materiaal: plastic
- Voor vergrendeling van de RS adapter met de RS basiscomponent

Over GF Uponor RS vergrendelingselement zwart

Specificatie

- Gemaakt van vertind messing
- Met vaste pershuls
- Persbekstop met kleurcodering
- Testbetrouwbaarheid "lekt zonder compressie"
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor RS vergrendelingselement grijs RS3 grey

1042922

Product code

Item no EAN	4021598106864
Item no GF	35001042922
Item no GTIN	04021598106864
Item no LVI	1720627
Item no NRF	5079073
Item no RSK	1877272
Item no VVS	045459122

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	8
Artikeleenheid Lengte	280
Artikel Eenheid Gewicht	0,004
Artikeleenheid Breedte	8
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905458851
Verpakkingshoogte PL1	15
Verpakkingslengte PL1	320
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	4
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	LDPE
Verpakkingshoeveelheid PL1	10
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingsvolume PL1	0,00096
Verpakkingsgewicht PL1	0,06
Verpakkingsbreedte PL1	200

Technische documenten

Download hier documenten 

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl