


Uponor Wipex draadnippel buitendraad G1

1045455

- Cilindrische G-buitendraad voor afdichting met O-ringen
- Maximaal +95 °C / 10 bar of +20 °C / 16 bar
- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- Verklaring volgens DIN EN 15632
- DVGW-W534
- ÖVGW PW302



Over Uponor Wipex draadnippel buitendraad

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing


- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C

Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

Uponor Wipex draadnippel buitendraad G1

1045455



Measurements

Cilindrische_draad_G	1
Cilindrische draad_G1	1
LENGTH_L	49,8
Lengte (l1)	12
Lengte (l2)	18,8
z1	19

Product code

Item no EAN	7331541201759
Item no GF	35001045455
Item no GTIN	07331541201759
Item no LVI	1937000
Item no NRF	8360801
Item no RSK	2410701
Item no VVS	087534008

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	50
Artikeleenheid Lengte	45
Artikel Eenheid Gewicht	0,237
Artikeleenheid Breedte	45
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905459490
Verpakking GTIN PL3	06414905448272
Verpakking GTIN PL4	06414905492725
Verpakkingshoogte PL1	53
Verpakkingshoogte PL3	145
Verpakkingshoogte PL4	700

Verpakkingslengte PL1	48
Verpakkingslengte PL3	272
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	20
Verpakkingshoeveelheid PL4	1200
Verpakkingsstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingsstype PL3	Box
Verpakkingsstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000122112
Verpakkingsvolume PL3	0,0100572
Verpakkingsvolume PL4	0,672
Verpakkingsgewicht PL1	0,242
Verpakkingsgewicht PL3	5,058
Verpakkingsgewicht PL4	309,4
Verpakkingsbreedte PL1	48
Verpakkingsbreedte PL3	255
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl