Productgegevensblad



GF Uponor Wipex draadnippel buitendraad G2

1045459

- Gemaakt van DR-messing (loodvrij)
- Draaibare dubbele nippel
- Cilindrische schroefdraad G" voor O-ringafdichting
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4



Over GF Uponor Wipex draadnippel buitendraad

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring
gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing

- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro,
Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C

Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

GF Uponor Wipex draadnippel buitendraad G2

1045459



Measurements

Cilindrische_draad_G	2
Cilindrische draad_G1	2
LENGTH_L	73,8
Lengte (l1)	20
Lengte (l2)	24,8
z1	29

Product code

Item no EAN	7331541201797
Item no GF	35001045459
Item no GTIN	07331541201797
Item no LVI	1937004
Item no NRF	8360805
Item no RSK	2410705
Item no VVS	087534012

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	75
Artikeleenheid Lengte	77
Artikel Eenheid Gewicht	1,104
Artikeleenheid Breedte	77
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905459537
Verpakking GTIN PL3	06414905448319
Verpakking GTIN PL4	06414905492763
Verpakkingshoogte PL1	78

Verpakkingshoogte PL3	145
Verpakkingshoogte PL4	700
Verpakkingslengte PL1	80
Verpakkingslengte PL3	272
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	10
Verpakkingshoeveelheid PL4	600
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0004992
Verpakkingsvolume PL3	0,00986
Verpakkingsvolume PL4	0,672
Verpakkingsgewicht PL1	1,109
Verpakkingsgewicht PL3	11,287
Verpakkingsgewicht PL4	687,4
Verpakkingsbreedte PL1	80
Verpakkingsbreedte PL3	250
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+