


Uponor Wipex draadnippel buitendraad G3

1045461

- Cilindrische G-buitendraad voor afdichting met O-ringen
- Maximaal +95 °C / 10 bar of +20 °C / 16 bar
- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- Verklaring volgens DIN EN 15632
- DVGW-W534
- ÖVGW PW302



Over Uponor Wipex draadnippel buitendraad

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing

- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C

Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

Uponor Wipex draadnippel buitendraad G3

1045461



Measurements

Cilindrische_draad_G	3
Cilindrische draad_G1	3
LENGTH_L	89,3
Lengte (l1)	24
Lengte (l2)	29,9
z1	35,4

Product code

Item no EAN	7331541201810
Item no GF	35001045461
Item no GTIN	07331541201810
Item no LVI	1937006
Item no NRF	8360807
Item no RSK	2410707
Item no VVS	087534014

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	90
Artikeleenheid Lengte	108
Artikel Eenheid Gewicht	2,695
Artikeleenheid Breedte	108
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905459551
Verpakking GTIN PL3	06414905448333
Verpakking GTIN PL4	06414905492787
Verpakkingshoogte PL1	93
Verpakkingshoogte PL3	155
Verpakkingshoogte PL4	700

Verpakkingslengte PL1	111
Verpakkingslengte PL3	272
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	2
Verpakkingshoeveelheid PL4	180
Verpakkingsstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingsstype PL3	Box
Verpakkingsstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,001145853
Verpakkingsvolume PL3	0,01054
Verpakkingsvolume PL4	0,672
Verpakkingsgewicht PL1	2,712
Verpakkingsgewicht PL3	5,64
Verpakkingsgewicht PL4	510,1
Verpakkingsbreedte PL1	111
Verpakkingsbreedte PL3	250
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl