

GF Uponor S-Press composiet knie 90° 50-50

1046387

- Fitting gemaakt van PPSU
- Kleurcodering
- Eenvoudig ontbramen zonder kalibratie

Over GF Uponor S-Press composiet knie 90°

Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

Toepassing

- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press composiet knie 90° 50-50

1046387

Product code

Item no EAN	4021598112612
Item no GF	35001046387
Item no GTIN	04021598112612
Item no LVI	1721269
Item no NOBB	48505433
Item no NRF	5071975
Item no RSK	1877961
Item no VVS	087430150

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	95
Artikeleenheid Lengte	92
Artikel Eenheid Gewicht	0,188
Artikeleenheid Breedte	60
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	72,6
Lengte (l2)	72,6
z1	33,6
Z2	33,6

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905287512
Verpakking GTIN PL4	06414905287529
Verpakkingshoogte PL1	90
Verpakkingshoogte PL4	570
Verpakkingslengte PL1	175
Verpakkingslengte PL4	1120
Verpakkingshoeveelheid PL1	3
Verpakkingshoeveelheid PL4	576
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00212625
Verpakkingsvolume PL4	0,4775232

Verpakkingsgewicht PL1	0,633
Verpakkingsgewicht PL4	121,498
Verpakkingsbreedte PL1	135
Verpakkingsbreedte PL4	748

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl