

GF Uponor S-Press composiet koppeling 50-50

1046402

- Fitting gemaakt van PPSU
- Kleurcodering
- Eenvoudig ontbramen zonder kalibratie

Over GF Uponor S-Press composiet koppeling

Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

Toepassing

- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press composiet koppeling 50-50

1046402

Product code

Item no EAN	4021598112766
Item no GF	35001046402
Item no GTIN	04021598112766
Item no LVI	1722721
Item no NOBB	48519497
Item no NRF	5072017
Item no RSK	1877976
Item no VVS	087452150

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	52
Artikeleenheid Lengte	90
Artikel Eenheid Gewicht	0,15
Artikeleenheid Breedte	52
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	91
Lengte (l1)	38,8
Lengte (l2)	38,8
z1	13,4

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905287628
Verpakking GTIN PL4	06414905287635
Verpakkingshoogte PL1	90
Verpakkingshoogte PL4	580
Verpakkingslengte PL1	175
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	3
Verpakkingshoeveelheid PL4	576
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00215775
Verpakkingsvolume PL4	0,5568

Verpakkingsgewicht PL1	0,53
Verpakkingsgewicht PL4	126,76
Verpakkingsbreedte PL1	137
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl