

## Uponor S-Press puntstuk 50-R2"MT

**1046906**

- Gemaakt van messing, vertind
- Kleurcodering
- Eenvoudig ontbramen zonder kalibratie



### Over Uponor S-Press puntstuk

#### Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

#### Toepassing

- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

#### Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press puntstuk 50-R2"MT

1046906

**Product code**

Item no EAN	4021598114036
Item no GF	35001046906
Item no GTIN	04021598114036
Item no VVS	045481054

**Afmetingen**

Artikel Eenheid Hoogte	86
Artikeleenheid Lengte	67
Artikel Eenheid Gewicht	0,759
Artikeleenheid Breedte	67
Item_UOM	st.

**Measurements**

LENGTH_L	83,5
Lengte (l1)	24
Lengte (l2)	37,5
Mannelijke_thread_R	2
Z-meting d	50
z1	22

**Packaging**

Verpakking GTIN PL1	06414905401512
Verpakking GTIN PL4	06414905401529
Verpakkingshoogte PL1	90
Verpakkingshoogte PL4	570
Verpakkingslengte PL1	175
Verpakkingslengte PL4	1120
Verpakkingshoeveelheid PL1	3
Verpakkingshoeveelheid PL4	576
Verpakkingstype PL1	Base_Box

Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00212625
Verpakkingsvolume PL4	0,4775232
Verpakkingsgewicht PL1	2,277
Verpakkingsgewicht PL4	422,4
Verpakkingsbreedte PL1	135
Verpakkingsbreedte PL4	748

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)