
# Productgegevensblad




# GF Uponor S-Press koppeling verlopend 50-40

## 1046934

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)
- Snelle installatie met eenvoudige afschuining en zonder kalibratie
- Kleurcode






## Over GF Uponor S-Press koppeling verlopend

### Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

### Toepassing

- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.


- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.


### Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

# GF Uponor S-Press koppeling verlopend 50-40

## 1046934






### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598114319 |
| Item no GF | 35001046934 |
| Item no GTIN | 04021598114319 |
| Item no LVI | 1720942 |
| Item no NRF | 1627556 |
| Item no VVS | 045480445 |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Artikel Eenheid Hoogte | 54 |
| Artikeleenheid Lengte | 92 |
| Artikel Eenheid Gewicht | 0,33 |
| Artikeleenheid Breedte | 54 |
| Item_UOM | st. |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LENGTH_L | 89,2 |
| Lengte (l1) | 37,8 |
| Lengte (l2) | 37,8 |
| z1 | 13,6 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Verpakking GTIN PL1 | 06414905401697 |
| Verpakking GTIN PL4 | 06414905401703 |
| Verpakkingshoogte PL1 | 89 |
| Verpakkingshoogte PL4 | 411 |
| Verpakkingslengte PL1 | 135 |
| Verpakkingslengte PL4 | 1200 |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 3 |

| | |
|---|---|
| Verpakkingshoeveelheid PL4 | 576 |
| Verpakkingstype PL1 | Base_Box |
| Verpakkingstype PL4 | Pallet |
| Verpakkingsvolume PL1 | 0,001045305 |
| Verpakkingsvolume PL4 | 0,39456 |
| Verpakkingsgewicht PL1 | 1,07 |
| Verpakkingsgewicht PL4 | 216,981 |
| Verpakkingsbreedte PL1 | 87 |
| Verpakkingsbreedte PL4 | 800 |

## Technische documenten

Download hier documenten

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Verkoopseenheid Benelux**

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+