Productgegevensblad





GF Uponor S-Press schroefkoppeling met wartel binnendraad 40-G1 1/2"SN

1046937

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)
- Snelle installatie dankzij eenvoudige afschuining en zonder kalibratie
- Kleurcode
- Losneembare schroefkoppeling voor aansluiting op wandfittingen, filters en afsluitkleppen
- Schroefdraad volgens EN ISO 228-1.







Over GF Uponor S-Press schroefkoppeling met wartel binnendraad

Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

Toepassing

- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.


- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.


Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press schroefkoppeling met wartel binnendraad 40-G1 1/2"SN

1046937





Measurements

Cilindrische_draad_G	1,5
LENGTH_L	77,2
Lengte (l1)	9,5
Lengte (l2)	37,9
z1	29,8

Product code

Item no EAN	4021598114333
Item no GF	35001046937
Item no GTIN	04021598114333
Item no LVI	1720956
Item no NRF	1627558
Item no VVS	045483042

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	55
Artikeleenheid Lengte	74
Artikel Eenheid Gewicht	0,358
Artikeleenheid Breedte	55
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905401734
Verpakking GTIN PL4	06414905401741
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL4	570
Verpakkingslengte PL1	176

Verpakkingslengte PL4	1120
Verpakkingshoeveelheid PL1	5
Verpakkingshoeveelheid PL4	960
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,4775232
Verpakkingsgewicht PL1	1,829
Verpakkingsgewicht PL4	361,19
Verpakkingsbreedte PL1	135
Verpakkingsbreedte PL4	748

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+