GF Uponor RS adapter 40-RS2

1046940

- Vervaardigd uit vertind DR-messing (loodvrij)
- Past op alle RS2- of RS3-basisdelen.

Over GF Uponor RS adapter

Specificatie

- Gemaakt van vertind messing
- Met vaste pershuls
- Persbekstop met kleurcodering
- Testbetrouwbaarheid “lekt zonder compressie”
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor RS adapter 40-RS2

1046940

Product code

Item no EAN	4021598114364
Item no GF	35001046940
Item no GTIN	04021598114364
Item no LVI	1720820
Item no NRF	5071231
Item no VVS	045450040

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	65
Artikeleenheid Lengte	67
Artikel Eenheid Gewicht	0,38
Artikeleenheid Breedte	67
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	64,8
Lengte (l1)	20
Lengte (l2)	37,9
z1	6,9

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905401772
Verpakking GTIN PL4	06414905401789
Verpakkingshoogte PL1	85
Verpakkingshoogte PL4	654
Verpakkingslengte PL1	120
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	480
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00102
Verpakkingsvolume PL4	0,62784
Verpakkingsgewicht PL1	0,44
Verpakkingsgewicht PL4	209,224

Verpakkingsbreedte PL1	100
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl