


## Uponor RTM puntstuk 16-R1/2"MT

1048566

- Buitendraad volgens ISO 7
- Materiaal: messing



### Over Uponor RTM puntstuk

#### Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

#### Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld: KIWA, KOMO

## Uponor RTM puntstuk 16-R1/2"MT

1048566



## Technische gegevens

Artikelhoeveelheid 1	1
Artikelhoeveelheid 2	48
Item maateenheid	st.
Buitendiameter	16 mm
Lengte (l)	54 mm
Lengte (l1)	11 mm
Lengte (l2)	18 mm
Buitendraad R	1/2 inch
Z-meting Z1	25 mm

## Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

## Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)