
Productgegevensblad




GF Uponor Q&E zekeringsring 20

1058011

- Wordt op de leiding geschoven, samen met de leiding opgetrompt en vervolgens in zijn geheel met leiding over de
- koppeling geschoven.





Over GF Uponor Q&E zekeringsring

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1


Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

GF Uponor Q&E zekeringsring 20

1058011





Measurements

Binnendiameter_di	20,2
LENGTH_L	20
Buitendiameter_do	29,2
Z	1

Product code

Item no EAN	7321500054519
Item no GF	35001058011
Item no GTIN	07321500054519
Item no NRF	5110736
Item no RSK	2054844

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	20
Artikeleenheid Lengte	29
Artikel Eenheid Gewicht	0,006
Artikeleenheid Breedte	29
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905409037
Verpakking GTIN PL3	06414905409044
Verpakking GTIN PL4	06414905409051
Verpakkingshoogte PL1	50
Verpakkingshoogte PL3	295
Verpakkingshoogte PL4	1029
Verpakkingslengte PL1	115
Verpakkingslengte PL3	275

Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	20
Verpakkingshoeveelheid PL3	520
Verpakkingshoeveelheid PL4	18720
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00069
Verpakkingsvolume PL3	0,020686875
Verpakkingsvolume PL4	0,98784
Verpakkingsgewicht PL1	0,122
Verpakkingsgewicht PL3	3,362
Verpakkingsgewicht PL4	146,032
Verpakkingsbreedte PL1	120
Verpakkingsbreedte PL3	255
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+