

Uponor Base ruimtethermostaat T-23 standard 230V RAL9010

1058422

- Schaalopdruk op draaiknop
- Eenvoudige aan/uit-regeling (bimetaal)
- Instelbereik via steekpennen onder de draaiknop te vergrendelen
- Voeding 230V via aansluitmodule (Uponor Base regelmodule X-23)
- Instelbereik: +5 °C tot +30 °C
- Bedrading: 4 x 1,5 mm²
- Max. kabellengte: 100 m
- Beschermingsklasse: IP30
- Kleur: RAL 9010



Over Uponor Base ruimtethermostaat T-23 standard

Specificatie

- 230 V standaard bedrading
- Kan worden gecombineerd met conventionele schakelklokken

Toepassing

- Bedrade regelmodule voor vloerverwarming

Certificaten

- CE

Uponor Base ruimtethermostaat T-23 standard 230V RAL9010

1058422

**Product code**

Item no EAN	7321500053383
Item no GF	35001058422
Item no GTIN	07321500053383
Item no LVI	2026911
Item no NRF	8361276
Item no VVS	466237230

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	15
Artikeleenheid Lengte	75
Artikel Eenheid Gewicht	0,042
Artikeleenheid Breedte	80
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	75
Z-meting h	15
Z-meting w	80

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905463190
Verpakking GTIN PL3	06414905449392
Verpakking GTIN PL4	06414905495443
Verpakkingshoogte PL1	20
Verpakkingshoogte PL3	190
Verpakkingshoogte PL4	900
Verpakkingslengte PL1	80
Verpakkingslengte PL3	420
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1

Verpakkingshoeveelheid PL3	160
Verpakkingshoeveelheid PL4	2880
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0001344
Verpakkingsvolume PL3	0,027132
Verpakkingsvolume PL4	0,864
Verpakkingsgewicht PL1	0,142
Verpakkingsgewicht PL3	23,29
Verpakkingsgewicht PL4	444,22
Verpakkingsbreedte PL1	84
Verpakkingsbreedte PL3	340
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl