

Uponor Base ruimtethermostaat UP T-24 flush 230V

1058423

- Schaalopdruk op draaiknop, voor inbouwinstallatie
 - Eenvoudige aan/uit-regeling (bimetaal)
 - Instelbereik via steekpennen onder de draaiknop te vergrendelen
 - Voeding 230V via aansluitmodule (Uponor Base regelmodule X-23)
 - Instelbereik: +5 °C tot +30 °C
 - Bedrading: 4 x 1,5 mm²
 - Max. kabellengte: 100 m
 - Beschermingsklasse: IP30
 - Kleur: helderwit
- Bestaande uit:
- Uponor Base ruimtethermostaat flush T-24 230V
 - Frame 81x85x44,5 mm
 - Afdekking 50x50 mm



Over Uponor Base ruimtethermostaat UP T-24 flush

Specificatie

- 230 V standaard bedrading
- Kan worden gecombineerd met conventionele schakelklokken

Toepassing

- Bedrade regelmodule voor vloerverwarming

Certificaten

- CE

Uponor Base ruimtethermostaat UP T-24 flush 230V

1058423

**Product code**

Item no EAN	7321500053390
Item no GF	35001058423
Item no GTIN	07321500053390

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	35
Artikeleenheid Lengte	80
Artikel Eenheid Gewicht	0,08
Artikeleenheid Breedte	80
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	80
Z-meting h	35
Z-meting w	80

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905463206
Verpakkingshoogte PL1	60
Verpakkingslengte PL1	87
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingsvolume PL1	0,00045414
Verpakkingsgewicht PL1	0,18
Verpakkingsbreedte PL1	87

Technische documenten[Download hier documenten](#) 

E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl