Productgegevensblad



GF Uponor Base ruimtethermostaat UP 230V

1058423

- Schaalopdruk op draaiknop, voor inbouwinstallatie
- Eenvoudige aan/uit-regeling (bimetaal)
- Instelbereik via steekpennen onder de draaiknop te vergrendelen
- Voeding 230V via aansluitmodule (Uponor Base regelmodule X-23)
- Instelbereik: +5 °C tot +30 °C
- Bedrading: 4 x 1,5 mm²
- Max. kabellengte: 100 m
- Beschermingsklasse: IP30
- Kleur: helderwit

- Bestaande uit:
- Uponor Base ruimtethermostaat flush T-24 230V
- Frame 81x85x44,5 mm
- Afdekking 50x50 mm



Over GF Uponor Base ruimtethermostaat UP

Specificatie

- 230 V standaard bedrading
- Kan worden gecombineerd met conventionele schakelklokken

Toepassing

- Bedrade regelmodule voor vloerverwarming

Certificaten

- CE

GF Uponor Base ruimtethermostaat UP 230V

1058423



Product code

Item no EAN	7321500053390
Item no GF	35001058423
Item no GTIN	07321500053390

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	35
Artikeleenheid Lengte	80
Artikel Eenheid Gewicht	0,08
Artikeleenheid Breedte	80
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	80
Z-meting h	35
Z-meting w	80

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905463206
Verpakkingshoogte PL1	60
Verpakkingslengte PL1	87
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingsvolume PL1	0,00045414
Verpakkingsgewicht PL1	0,18
Verpakkingsbreedte PL1	87

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+