

GF Uponor RS adapter 16-RS2

1059397

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)
- Past op alle RS2-basisdelen.

Over GF Uponor RS adapter

Specificatie

- Gemaakt van vertind messing
- Met vaste pershuls
- Persbekstop met kleurcodering
- Testbetrouwbaarheid "lekt zonder compressie"
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor RS adapter 16-RS2

1059397

Product code

Item no EAN	4021598121690
Item no GF	35001059397
Item no GTIN	04021598121690
Item no RSK	1897882
Item no VVS	045450016

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	68
Artikeleenheid Lengte	58
Artikel Eenheid Gewicht	0,353
Artikeleenheid Breedte	68
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	60,8
Lengte (l1)	20
Lengte (l2)	21
z1	19,8

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905463534
Verpakking GTIN PL4	06414905495702
Verpakkingshoogte PL1	78
Verpakkingshoogte PL4	800
Verpakkingslengte PL1	118
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	480
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000901992
Verpakkingsvolume PL4	0,768
Verpakkingsgewicht PL1	0,414
Verpakkingsgewicht PL4	194,44
Verpakkingsbreedte PL1	98

Verpakkingsbreedte PL4

800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl