



Uponor Wipex MLC perskoppeling S-Press PN6 40x3,7-40x4,0

1060059

- Koppeling voor PE-Xa 6 bar of PE 100-RC leiding op Uponor Uni Pipe PLUS composietleiding



Over Uponor Wipex MLC perskoppeling S-Press PN6

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing



- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C

Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

Uponor Wipex MLC perskoppeling S-Press PN6 40x3,7-40x4,0

1060059



Product code

Item no EAN	4021598121676
Item no GF	35001060059
Item no GTIN	04021598121676

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	82
Artikeleenheid Lengte	61
Artikel Eenheid Gewicht	0,409
Artikeleenheid Breedte	46
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	79
Lengte (l1)	38
Lengte (l2)	30
z1	12

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905412402
Verpakking GTIN PL3	06414905412419
Verpakkingshoogte PL1	84
Verpakkingshoogte PL3	155
Verpakkingslengte PL1	63
Verpakkingslengte PL3	272
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	15
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingsvolume PL1	0,000254016
Verpakkingsvolume PL3	0,01054

Verpakkingsgewicht PL1	0,417
Verpakkingsgewicht PL3	6,447
Verpakkingsbreedte PL1	48
Verpakkingsbreedte PL3	250

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl