


## Uponor Wipex MLC perskoppeling S-Press PN6 50x4,6-50x4,5

1060060

- Koppeling voor PE-Xa 6 bar of PE 100-RC leiding op Uponor Uni Pipe PLUS composietleiding



### Over Uponor Wipex MLC perskoppeling S-Press PN6

#### Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

#### Toepassing


- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C

#### Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

## Uponor Wipex MLC perskoppeling S-Press PN6 50x4,6-50x4,5

1060060

**Product code**

Item no EAN	4021598121683
Item no GF	35001060060
Item no GTIN	04021598121683

**Afmetingen**

Artikel Eenheid Hoogte	53
Artikeleenheid Lengte	84
Artikel Eenheid Gewicht	0,652
Artikeleenheid Breedte	70
Item_UOM	st.

**Measurements**

LENGTH_L	86
Lengte (l1)	38
Lengte (l2)	37
z1	12

**Packaging**

Verpakking GTIN PL1	06414905412426
Verpakking GTIN PL3	06414905412433
Verpakkingshoogte PL1	55
Verpakkingshoogte PL3	145
Verpakkingslengte PL1	86
Verpakkingslengte PL3	268
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	10
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingsvolume PL1	0,00034056
Verpakkingsvolume PL3	0,009715

Verpakkingsgewicht PL1	0,662
Verpakkingsgewicht PL3	6,7
Verpakkingsbreedte PL1	72
Verpakkingsbreedte PL3	250

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)