
Productgegevensblad



GF Uponor Ecoflex isolatieset T-stuk 140/90/68

1060986

- Voor het afdichten van T-verbindingen
- Bestaande uit ABS halve schalen, isolatie halve schalen, roestvrij stalen schroeven, reduceerringen en afdichtingspasta
- Waterdicht tot 0,3 bar
- Belasting onder spanning tot SLW 60 = 60 t (buitenmantel 250: belasting onder spanning tot SWL 40 = 40 t)
- KOMO-systeemcertificering
- Verklaring volgens DIN EN 15632



Over GF Uponor Ecoflex isolatieset T-stuk

Specificatie


- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

GF Uponor Ecoflex isolatieset T-stuk 140/90/68

1060986



Measurements

Binnendiameter_di1	140
Binnendiameter_di2	90
Binnendiameter_di3	68
LENGTH_L	666
Lengte (l1)	470
Lengte (l2)	470
Lengte (l3)	470

Product code

Item no EAN	6414905202690
Item no GF	35001060986
Item no GTIN	06414905202690
Item no LVI	3010403
Item no NRF	8360833
Item no RSK	2190473
Item no VVS	087910140

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	170
Artikeleenheid Lengte	940
Artikel Eenheid Gewicht	9,5
Artikeleenheid Breedte	666
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905476961
Verpakking GTIN PL4	06414900500142
Verpakkingshoogte PL1	245

Verpakkingshoogte PL4	1200
Verpakkingslengte PL1	960
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	4
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,16464
Verpakkingsvolume PL4	1,152
Verpakkingsgewicht PL1	9,8
Verpakkingsgewicht PL4	54
Verpakkingsbreedte PL1	700
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+