

Uponor Ecoflex Supra PLUS T-set 200/175/140

1061642

- Voor het afdichten van T-verbindingen
- Bestaande uit ABS-halfschalen, isolatie-halfschalen, roestvrijstalen schroeven, reduceerringen en afdichtingspasta
- Incl. kabelset S2: T-verbinding en kabeleindeafsluiting
- Waterdicht 0,3 bar
- Verkeersbelasting tot SLW 60 = 60 t
- KOMO systeemcertificering
- Verklaring volgens DIN EN 15632



Over Uponor Ecoflex Supra PLUS T-set

Specificatie

- Flexibel, voorgeïsoleerd, zelfcompenserend kunststof leidingsysteem
- Dienstleiding: polyethyleen (PE 100-RC), zwart met blauwe strepen, SDR 11 (PN16)
- Kabel: zelfregelende vorstbeveiligingskabel, nominaal vermogen 10 W/m bij 5 °C, max. lengte verwarmingscircuit 150 m bij 16 A
- Lege buis: PE-buis, voor het insteken van de sensorkabel (voor het meten van de omgevingstemperatuur)
- Isolatiemateriaal: PEX-schuim met gesloten cellen, blijvend elastisch, bestand tegen veroudering, Waterabsorptie volgens EN 489 < 1,0% vol.
- Buitenmantel: gegolfd polyethyleen (PE-HD)

Toepassing

- Voor ondergrondse installatie, voor vorstvrij transport van koud drinkwater of afvalwater onder druk
- Temperatuur- en drukbelasting: +20 °C / 16 bar
- Statische controle voor grond- en verkeersbelasting (SLW 60 = 60 ton) volgens ATV-DVWK-A127

Certificaten

- DVGW-certificering

Uponor Ecoflex Supra PLUS T-set 200/175/140

1061642

**Measurements**

Binnendiameter_di1	200
Binnendiameter_di2	175
Binnendiameter_di3	140
LENGTH_L	786
Lengte (I1)	562
Lengte (I2)	562
Lengte (I3)	562

Product code

Item no EAN	6414905202850
Item no GF	35001061642
Item no GTIN	06414905202850
Item no LVI	1845092
Item no NOBB	48165717
Item no NRF	8360837
Item no RSK	2405478
Item no VVS	087905200

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	240
Artikeleenheid Lengte	1124
Artikel Eenheid Gewicht	13,5
Artikeleenheid Breedte	786
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905464517
Verpakking GTIN PL4	06414905496112
Verpakkingshoogte PL1	325
Verpakkingshoogte PL4	1200

Verpakkingslengte PL1	1135
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	3
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,29141125
Verpakkingsvolume PL4	1,152
Verpakkingsgewicht PL1	14
Verpakkingsgewicht PL4	61
Verpakkingsbreedte PL1	790
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl