Productgegevensblad



GF Uponor Vario PLUS isolatieset

1063207

- Isolatiedikte 19 mm, 0,038 W/mK
- Lengte 665 mm
- Brandklasse BLs3d0 (EN 13501-1)





Over GF Uponor Vario PLUS isolatieset

Specificatie

- Modulaire verdeler van glasvezelpolyamide voor de aansluiting van 1, 3, 4 of 6 groepen met basisset
- Aansluiting links of rechts, vlakdichtend, of aansluiting aan de onderkant met optionele kniestukkenset
- Aanvoer met fijninregelventiel met instelring (LS) of aanvoer met debietmeter voor inregeling (FM), afsluitmogelijkheid en afleesmogelijkheid
- Instelring voor inregeling zonder gereedschap
- Mogelijkheid tot groepsaanduiding
- Retour met afsluiters en kappen, voorbereid voor thermische aandrijvingen
- Aansluitingen verwarmingscircuit: G3/4" euroconus
- Afstand verwarmingscircuit: 50 mm
- Verdelerafstand: 225 mm
- Thermische aandrijving: NC (normaal gesloten) = stroomloos gesloten

Toepassing

- Voor vloerverwarming en -koeling

Certificaten

- CE

GF Uponor Vario PLUS isolatieset

1063207



Product code

Item no EAN	4021598124400
Item no GF	35001063207
Item no GTIN	04021598124400
Item no RSK	2419859
Item no VVS	087604200

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	55
Artikeleenheid Lengte	655
Artikel Eenheid Gewicht	0,32
Artikeleenheid Breedte	190
Item_UOM	set

Packaging

Verpakking GTIN PL3	06414905450404
Verpakkingshoogte PL3	200
Verpakkingslengte PL3	800
Verpakkingshoeveelheid PL3	1
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingsvolume PL3	0,128
Verpakkingsgewicht PL3	0,323
Verpakkingsbreedte PL3	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+