Productgegevensblad



GF Uponor Klett rol 25-2mm 10x1m

1063402

- Isolatieplaat, bestaat uit Klett-folie voor klittenbandbevestiging, gelamineerd op EPS (HBCD-vrij)
- volgens EN 13163 en DIN 4108-10.
- Met zelfklevende strook langs de rand
- Rolpaneel
- Met contactgeluidisolatie



Over GF Uponor Klett rol

Specificatie

- EPS-hardschuimplaat met gelamineerde textielfolie volgens EN 13163 en DIN 4108-10
- Bevestiging van klittenbandbuizen op isolatieplaten met stoffen kleeffolie
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Standaard brandbaarheid, bouwmateriaalklasse B2, volgens DIN 4102
- Met zelf klevende strook aan de lange zijde
- Folie op de plaat is bedrukt met 100x100mm raster

Toepassing

- Vloerverwarming en -koeling
- Voor gebruik met verwarmingsdekvloer volgens DIN 18560

Certificaten

- DIN CERTCO

GF Uponor Klett rol 25-2mm 10x1m

1063402



Product code

Item no EAN	4021598128552
Item no GF	35001063402
Item no GTIN	04021598128552
Item no VVS	339291025

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	10
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,492
Artikeleenheid Breedte	1000
Item_UOM	m²

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905464968
Verpakking GTIN PL4	06414905496358
Verpakkingshoogte PL1	950
Verpakkingshoogte PL4	2240
Verpakkingslengte PL1	1105
Verpakkingslengte PL4	1120
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	4
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	LDPE
Verpakkingshoeveelheid PL1	10
Verpakkingshoeveelheid PL4	80
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,28868125
Verpakkingsvolume PL4	1,8765824
Verpakkingsgewicht PL1	5,2
Verpakkingsgewicht PL4	62

Verpakkingsbreedte PL1	275
Verpakkingsbreedte PL4	748

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+