
Productgegevensblad



GF Uponor Q&E koppeling verlopend 20-14

1063933





Over GF Uponor Q&E koppeling verlopend

Specificatie

- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1


Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

GF Uponor Q&E koppeling verlopend 20-14

1063933





Product code

Item no EAN	4021598128644
Item no GF	35001063933
Item no GTIN	04021598128644

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	27
Artikeleenheid Lengte	42
Artikel Eenheid Gewicht	0,05
Artikeleenheid Breedte	27
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	43
Lengte (l1)	22
Lengte (l2)	18
z1	3

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905415038
Verpakking GTIN PL3	06414905634651
Verpakkingshoogte PL1	28
Verpakkingshoogte PL3	89
Verpakkingslengte PL1	88
Verpakkingslengte PL3	176
Verpakkingshoeveelheid PL1	2
Verpakkingshoeveelheid PL3	12
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box

Verpakkingsvolume PL1	0,000068992
Verpakkingsvolume PL3	0,001049488
Verpakkingsgewicht PL1	0,11
Verpakkingsgewicht PL3	0,64
Verpakkingsbreedte PL1	28
Verpakkingsbreedte PL3	67

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+