
Productgegevensblad



GF Uponor Q&E koppeling verlopend 40-20

1063934





Over GF Uponor Q&E koppeling verlopend

Specificatie

- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1


Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

GF Uponor Q&E koppeling verlopend 40-20

1063934





Product code

Item no EAN	4021598128651
Item no GTIN	04021598128651

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	52
Artikeleenheid Lengte	67
Artikel Eenheid Gewicht	0,24
Artikeleenheid Breedte	52
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	67
Lengte (l1)	42
Lengte (l2)	22
z1	3

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905415052
Verpakking GTIN PL3	06414905415069
Verpakkingshoogte PL1	106
Verpakkingshoogte PL3	45
Verpakkingslengte PL1	68
Verpakkingslengte PL3	185
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	6
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingsvolume PL1	0,000382024

Verpakkingsvolume PL3	0,001140525
Verpakkingsgewicht PL1	0,25
Verpakkingsgewicht PL3	1,57
Verpakkingsbreedte PL1	53
Verpakkingsbreedte PL3	137

Status

Until stocks last	Tot de voorraad strekt

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+