

Uponor Wipex draadnippel buitendraad G2 120mm

1065444

- Cilindrische G-buitendraad voor afdichting met O-ringen
- Maximaal +95 °C / 10 bar of +20 °C / 16 bar
- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- Verklaring volgens DIN EN 15632
- DVGW-W534
- ÖVGW PW302



Over Uponor Wipex draadnippel buitendraad

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing

- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C

Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

Uponor Wipex draadnippel buitendraad G2 120mm

1065444

**Measurements**

Cilindrische_draad_G	2
Cilindrische draad_G1	2
LENGTH_L	120
Lengte (l1)	20
Lengte (l2)	24,8
z1	75,2

Product code

Item no EAN	4021598131088
Item no GF	35001065444
Item no GTIN	04021598131088

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	121
Artikeleenheid Lengte	77
Artikel Eenheid Gewicht	1,321
Artikeleenheid Breedte	77
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905482979
Verpakking GTIN PL3	06414905482986
Verpakkingshoogte PL1	124
Verpakkingshoogte PL3	150
Verpakkingslengte PL1	80
Verpakkingslengte PL3	250
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	3
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box

Verpakkingsvolume PL1	0,0007936
Verpakkingsvolume PL3	0,00525
Verpakkingsgewicht PL1	1,326
Verpakkingsgewicht PL3	4,086
Verpakkingsbreedte PL1	80
Verpakkingsbreedte PL3	140

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl