

Uponor S-Press PLUS T-stuk verlopend 25-16-25

1070574



Over Uponor S-Press PLUS T-stuk verlopend

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld: KIWA, KOMO

Uponor S-Press PLUS T-stuk verlopend 25-16-25

1070574



Technische gegevens

| | |
|----------------------|-------|
| Artikelhoeveelheid 1 | 5 |
| Artikelhoeveelheid 2 | 20 |
| Item maateenheid | st. |
| Buitendiameter | 25 mm |
| Lengte (l1) | 42 mm |
| Lengte (l2) | 38 mm |
| Lengte (l3) | 42 mm |
| Z-meting Z1 | 14 mm |
| Z-meting Z2 | 19 mm |
| Z-meting Z3 | 14 mm |

Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl