



Uponor S-Press PLUS T-stuk binnendraad FT 25-Rp3/4"-25

1070599

- Stromingsgeoptimaliseerde fitting
- Gemaakt van ontzinkingsbestendig messing, vertind
- Unieke voegidentificatie
- Snelle maatherkenning met kleurcodering
- QR-code voor directe toegang tot informatie
- Persen zonder kalibreren en ontbramen



Over Uponor S-Press PLUS T-stuk binnendraad FT

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS T-stuk binnendraad FT 25-Rp3/4"-25

1070599



Measurements

Binnendraad Rp	3/4
Lengte (l1)	50
Lengte (l2)	39,6
Lengte (l3)	50
z1	21,7
z2	23,3
z3	21,7

Product code

Item no EAN	6414905219193
Item no GF	35001070599
Item no GTIN	06414905219193
Item no LVI	1720773
Item no NOBB	55172562
Item no NRF	5114518
Item no RSK	1808035
Item no VVS	045478310

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	55.6
Artikeleenheid Lengte	100
Artikel Eenheid Gewicht	0,249
Artikeleenheid Breedte	33
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905427284
Verpakking GTIN PL3	06414905427291
Verpakking GTIN PL4	06414905427307
Verpakkingshoogte PL1	89

Verpakkingshoogte PL3	188
Verpakkingshoogte PL4	708
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL3	277
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	5
Verpakkingshoeveelheid PL3	20
Verpakkingshoeveelheid PL4	960
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00211464
Verpakkingsvolume PL3	0,009321604
Verpakkingsvolume PL4	0,67968
Verpakkingsgewicht PL1	1,284
Verpakkingsgewicht PL3	5,396
Verpakkingsgewicht PL4	284,64
Verpakkingsbreedte PL1	135
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl