
# Productgegevensblad




# GF Uponor S-Press PLUS eindkap 25

## 1070623

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)
- Innovatieve QR-code voor directe digitale toegang




## Over GF Uponor S-Press PLUS eindkap

### Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

### Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.


### Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

# GF Uponor S-Press PLUS eindkap 25

## 1070623






### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905219438 |
| Item no GF | 35001070623 |
| Item no GTIN | 06414905219438 |
| Item no LVI | 1720797 |
| Item no NOBB | 55171404 |
| Item no NRF | 5114545 |
| Item no RSK | 1899448 |
| Item no VVS | 045313925 |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Artikel Eenheid Hoogte | 32.3 |
| Artikeleenheid Lengte | 35 |
| Artikel Eenheid Gewicht | 0,068 |
| Artikeleenheid Breedte | 32.3 |
| Item_UOM | st. |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LENGTH_L | 35 |
| Lengte (l1) | 6,7 |
| Lengte (l2) | 28,3 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Verpakking GTIN PL1 | 06414905468836 |
| Verpakking GTIN PL4 | 06414905499762 |
| Verpakkingshoogte PL1 | 89 |
| Verpakkingshoogte PL4 | 678 |
| Verpakkingslengte PL1 | 176 |
| Verpakkingslengte PL4 | 1200 |

| | |
|---|---|
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 10 |
| Verpakkingshoeveelheid PL4 | 3840 |
| Verpakkingstype PL1 | Base_Box |
| Verpakkingstype PL4 | Pallet |
| Verpakkingsvolume PL1 | 0,001049488 |
| Verpakkingsvolume PL4 | 0,65088 |
| Verpakkingsgewicht PL1 | 0,717 |
| Verpakkingsgewicht PL4 | 300,48 |
| Verpakkingsbreedte PL1 | 67 |
| Verpakkingsbreedte PL4 | 800 |

## Technische documenten

Download hier documenten

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Verkoopseenheid Benelux**

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+