
Productgegevensblad



GF Uponor S-Press PLUS U-muurplaat 25-Rp1/2"-20

1070634

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)
- Voor wandmontage of bevestiging met rotatiebescherming aan de Uponor Smart Aqua-montagehoeken en -platen.



Over GF Uponor S-Press PLUS U-muurplaat

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS U-muurplaat 25-Rp1/2"-20

1070634



Measurements

Binnendraad Rp	1/2
Lengte (l1)	64
Lengte (l2)	57
Lengte (l3)	27
Length L4	24
Z-meting b	60
Z-meting k	40
z1	35,7
Z2	35,7
Z3	9

Product code

Item no EAN	6414905219506
Item no GF	35001070634
Item no GTIN	06414905219506

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	51
Artikeleenheid Lengte	90
Artikel Eenheid Gewicht	0,337
Artikeleenheid Breedte	89.5
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905468904
Verpakking GTIN PL4	06414905499830
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL4	678

Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	3
Verpakkingshoeveelheid PL4	576
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,65088
Verpakkingsgewicht PL1	1,091
Verpakkingsgewicht PL4	233,472
Verpakkingsbreedte PL1	135
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+