

GF Uponor S-Press PLUS wandrozet muurplaat 16-Rp3/4"

1070643

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)
- Voor wandmontage met kraan en afdekdoos

Over GF Uponor S-Press PLUS wandrozet muurplaat

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS wandrozet muurplaat 16-Rp3/4"

1070643

Measurements

Cilindrische_draad_G	3/4
LENGTH_L	47
Lengte (l1)	30,7
Lengte (l2)	46,5
z1	26,7

Product code

Item no EAN	6414905219599
Item no GF	35001070643
Item no GTIN	06414905219599
Item no LVI	1720807
Item no VVS	045475516

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	86
Artikeleenheid Lengte	47
Artikel Eenheid Gewicht	0,238
Artikeleenheid Breedte	76
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905468942
Verpakking GTIN PL2	06414900326551
Verpakkingshoogte PL1	82
Verpakkingshoogte PL2	170
Verpakkingslengte PL1	54
Verpakkingslengte PL2	300
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	4
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL2	22
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	LDPE
Verpakkingsmateriaal (kort) PL2	PAP
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL2	12
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL2	Medium_Box

Verpakkingsvolume PL1	0,000394092
Verpakkingsvolume PL2	0,009945
Verpakkingsgewicht PL1	0,239
Verpakkingsgewicht PL2	2,918
Verpakkingsbreedte PL1	89
Verpakkingsbreedte PL2	195

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl