# Productgegevensblad




# GF Uponor S-Press PLUS knie overgangsstuk 16-12CU l=150

## 1070651

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)
- Met vertinde koperen buis 15 x 1 mm en 12 x 1 mm.
- De aansluiting van de vertinde koperen buis 15 x 1 mm op de radiator kan worden gemaakt met de Uponor-klemcompressieadapter Cu (artikelnr. 1013830).






## Over GF Uponor S-Press PLUS knie overgangsstuk

### Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

### Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.


### Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

# GF Uponor S-Press PLUS knie overgangsstuk 16-12CU l=150

## 1070651






### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905219674 |
| Item no GF | 35001070651 |
| Item no GTIN | 06414905219674 |
| Item no NOBB | 55171438 |
| Item no NRF | 5114561 |
| Item no RSK | 1896561 |
| Item no VVS | 404730126 |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Artikel Eenheid Hoogte | 21.9 |
| Artikeleenheid Lengte | 176.6 |
| Artikel Eenheid Gewicht | 0,088 |
| Artikeleenheid Breedte | 44.5 |
| Item_UOM | st. |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Lengte (l1) | 166 |
| Lengte (l2) | 36,5 |
| Z2 | 16,7 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Verpakking GTIN PL1 | 06414905287048 |
| Verpakking GTIN PL4 | 06414905287055 |
| Verpakkingshoogte PL1 | 185 |
| Verpakkingshoogte PL4 | 699 |
| Verpakkingslengte PL1 | 185 |
| Verpakkingslengte PL4 | 1200 |
| Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1 | 20 |

| | |
|---|---|
| Verpakkingsmateriaal (kort) PL1 | PAP |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 20 |
| Verpakkingshoeveelheid PL4 | 2880 |
| Verpakkingstype PL1 | Base_Box |
| Verpakkingstype PL4 | Pallet |
| Verpakkingsvolume PL1 | 0,0031487 |
| Verpakkingsvolume PL4 | 0,67104 |
| Verpakkingsgewicht PL1 | 1,82 |
| Verpakkingsgewicht PL4 | 286,08 |
| Verpakkingsbreedte PL1 | 92 |
| Verpakkingsbreedte PL4 | 800 |

## Technische documenten

Download hier documenten

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Verkoopseenheid Benelux**

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+