
# Productgegevensblad



# GF Uponor S-Press PLUS SK-T-stuk 16-G1/2"-16

## 1070659

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)
- Voor aansluiting op Geberit-inbouwspoelkasten (2002) en voor alle Mepla Fix MT1/2.
- Schroefdraad volgens EN ISO 228-1




## Over GF Uponor S-Press PLUS SK-T-stuk

### Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

### Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

### Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

# GF Uponor S-Press PLUS SK-T-stuk 16-G1/2"-16

## 1070659




### Measurements

| | |
|---|---|
| Cilindrische_draad_G | 0,5 |
| Lengte (l1) | 37,5 |
| Lengte (l2) | 32,2 |
| Lengte (l3) | 37,5 |
| z1 | 17,7 |
| Z2 | 27 |
| Z3 | 17,7 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905219759 |
| Item no GF | 35001070659 |
| Item no GTIN | 06414905219759 |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Artikel Eenheid Hoogte | 43.1 |
| Artikeleenheid Lengte | 73 |
| Artikel Eenheid Gewicht | 0,109 |
| Artikeleenheid Breedte | 27 |
| Item_UOM | st. |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Verpakking GTIN PL1 | 06414905425846 |
| Verpakking GTIN PL2 | 06414905635603 |
| Verpakking GTIN PL4 | 06414905499885 |
| Verpakkingshoogte PL1 | 48 |
| Verpakkingshoogte PL2 | 89 |
| Verpakkingshoogte PL4 | 411 |
| Verpakkingslengte PL1 | 78 |

| | |
|---|---|
| Verpakkingslengte PL2 | 176 |
| Verpakkingslengte PL4 | 1200 |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 1 |
| Verpakkingshoeveelheid PL2 | 10 |
| Verpakkingshoeveelheid PL4 | 1920 |
| Verpakkingstype PL1 | Plastic_Bag |
| Verpakkingstype PL2 | Medium_Box |
| Verpakkingstype PL4 | Pallet |
| Verpakkingsvolume PL1 | 0,000119808 |
| Verpakkingsvolume PL2 | 0,001049488 |
| Verpakkingsvolume PL4 | 0,39456 |
| Verpakkingsgewicht PL1 | 0,11 |
| Verpakkingsgewicht PL2 | 1,128 |
| Verpakkingsgewicht PL4 | 241,576 |
| Verpakkingsbreedte PL1 | 32 |
| Verpakkingsbreedte PL2 | 67 |
| Verpakkingsbreedte PL4 | 800 |

## Technische documenten

Download hier documenten

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Verkoopseenheid Benelux**

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+