

Uponor Smatrix Wave schakelmodule M-161 2x

1071673

- Ontvanger met twee uitgangen voor Uponor Smatrix Wave regelmodule of Uponor Smatrix Wave regelmodule Pulse
 - 2 potentiaalvrije of spanningvoerende 230V 5A uitgangen
 - Modus voor pomp-/ontvochtiger
 - Modus voor pomp/omschakeling verwarmen/koelen
 - Modus voor ketel/koelmachine
 - Bereik: max. 30 m
 - Beschermingsklasse: II IP30
 - Kleur: wit
- Bestaande uit:
- Uponor Smatrix Wave schakelmodule M-161 2X
 - Netsnoer met stekker
 - Montagemateriaal



Over Uponor Smatrix Wave schakelmodule M-161

Specificatie

- Tot 4 regelaars in één systeem
- Automatische kalibratie optimaliseert energieverbruik en comfort
- Ondersteunt tot 6 kamerthermostaten en 8 actuators (24 V) per regelaar
- Geïntegreerde pomp- en ketelrelais
- Geïntegreerde klep- en pompintervalschakeling
- Max. Stroomverbruik per actuator: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A piek)

Smatrix Wave Pulse:

- Lokale toegang via (WLAN) of toegang op afstand (via internetverbinding) met Uponor Smatrix Pulse app
- Tijdelijk WLAN-toegangspunt voor directe toegang (als lokaal WLAN niet beschikbaar is)
- Smart home-integratie mogelijk met Amazon Alexa of Google Home
- Multi Home besturing
- Toegang van derden voor ondersteuning op afstand (gebruikersautorisatie vereist)
- Historische trendanalyse via de Uponor Smatrix Pulse app
- Timer programmering
- Comfortinstellingen
- Diagnose van de voeding
- De Pulse com R-208 interface is vereist voor alle bovenstaande functies.

Smatrix Wave:

- Temperatuurreductieprogramma's voor elk kanaal
- max / min temperatuurgrenzen
- Vakantie-instellingen
- Automatische zomer- / winteromschakeling
- Systeem diagnostiek
- Trendweergave (instelpunt vs. kamertemperatuur, enz.)
- Configuratie van accessoires
- Lokale toegang (WLAN) of toegang op afstand (via internetverbinding) met Uponor Smatrix app
- Informatie over status en energie-efficiëntie
- De I-167 programmeerunit is vereist voor alle bovenstaande functies.

Toepassing

- Draadloze regelmodule voor vloerverwarming en -koeling
- Instelbereik: +5°C tot +35 °C

Certificaten

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave schakelmodule M-161 2x

1071673

**Product code**

Item no EAN	4021598130852
Item no GF	35001071673
Item no GTIN	04021598130852
Item no LVI	2024519
Item no NRF	8361242
Item no RSK	5398326
Item no VVS	466251040

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	27
Artikeleenheid Lengte	170
Artikel Eenheid Gewicht	0,227
Artikeleenheid Breedte	47
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	170
Z-meting h	27
Z-meting w	47

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905415922
Verpakking GTIN PL3	06414905630127
Verpakking GTIN PL4	06414905630325
Verpakkingshoogte PL1	70
Verpakkingshoogte PL3	300
Verpakkingshoogte PL4	1500
Verpakkingslengte PL1	190
Verpakkingslengte PL3	400
Verpakkingslengte PL4	1200

Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	16
Verpakkingshoeveelheid PL4	384
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0016625
Verpakkingsvolume PL3	0,036
Verpakkingsvolume PL4	1,44
Verpakkingsgewicht PL1	0,294
Verpakkingsgewicht PL3	5,37
Verpakkingsgewicht PL4	153,88
Verpakkingsbreedte PL1	125
Verpakkingsbreedte PL3	300
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl