
Productgegevensblad




GF Uponor Fluvia pompgroep

1078307

- Voorgemonteerd
- Kogelkraan+balansklep primair,
- 3-weg mengklep zonder motoraandrijving
- Ontluchtingsschroef
- Voor installatie links of rechts van spruitstuk
- Max. primaire temperatuur: 90°C
- Max. secundaire temperatuur 55°C
- Aansluiting G1 (MT) secundair





Over GF Uponor Fluvia pompgroep

Specificatie


- Voorgemonteerd
- Fluvia Move pompgroepen met Uponor Smatrix Move vloeistoftemperatuurregelaar
- Fluvia T kan worden geïnstalleerd met beugels aan de linker- of rechterkant van het systeem


Toepassing

- Max. primaire temperatuur: 90 °C
- Max. secundaire temperatuur: 55 - 60 °C

GF Uponor Fluvia pompgroep

1078307





Measurements

Cilindrische_draad_G	3/4
Cilindrische draad_G1	1
LENGTH_L	186
Lengte (l1)	83
Lengte (l2)	34
Lengte (l3)	126
Length L4	22
Z-meting b	70
Z-meting b1	222
Z-meting h	93
Z Meting h1	45
Z-meting w	370

Product code

Item no EAN	4021598130159
Item no GF	35001078307
Item no GTIN	04021598130159
Item no NOBB	50575537
Item no NRF	8361063

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	200
Artikeleenheid Lengte	320
Artikel Eenheid Gewicht	3,98
Artikeleenheid Breedte	100
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905469413
Verpakking GTIN PL4	06414905500161
Verpakkingshoogte PL1	107
Verpakkingshoogte PL4	1500
Verpakkingslengte PL1	337
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	30
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00757239
Verpakkingsvolume PL4	1,44
Verpakkingsgewicht PL1	4,03
Verpakkingsgewicht PL4	145,9
Verpakkingsbreedte PL1	210
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+