

Uponor Ecoflex muurdoorvoering NDW 250

1083871

- Voor in metselen en inbetonneren
- Geschikt voor niet drukkend water
- Bestaande uit PE-leiding en krimpkous



Over Uponor Ecoflex muurdoorvoering NWD

Specificatie


- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

Uponor Ecoflex muurdoorvoering NDW 250

1083871



Technische gegevens

Item no EAN	4021598132351
Item no GTIN	04021598132351
Item no VVS	087913250
RSK no.	2282466
Item no NRF	8361317
Item no LVI	3010427
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	550 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 3	16
Packaging GTIN PL1	06414905416929
Packaging GTIN PL3	06414905416936
Item Unit Height	315 mm
Item Unit Weight	2,9 kg
Item Unit Width	315 mm

Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl