Productgegevensblad



GF Uponor Ecoflex muurdoorvoering NDW 250

1083871

- Voor inmetselen en inbetonneren
- Geschikt voor niet drukkend water
- Bestaande uit PE-leiding en krimpkous



Over GF Uponor Ecoflex muurdoorvoering NWD

Specificatie

- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

GF Uponor Ecoflex muurdoorvoering NDW 250

1083871



Measurements

Binnendiameter_di	275
LENGTH_L	550
Buitendiameter_do	315

Product code

Item no EAN	4021598132351
Item no GF	35001083871
Item no GTIN	04021598132351
Item no LVI	3010427
Item no NOBB	49605553
Item no NRF	8361317
Item no RSK	2282466
Item no VVS	087913250

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	315
Artikeleenheid Lengte	550
Artikel Eenheid Gewicht	2,9
Artikeleenheid Breedte	315
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905416929
Verpakking GTIN PL3	06414905416936
Verpakkingshoogte PL1	315
Verpakkingshoogte PL3	960
Verpakkingslengte PL1	550
Verpakkingslengte PL3	1200

Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	16
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingsvolume PL1	0,05457375
Verpakkingsvolume PL3	0,9216
Verpakkingsgewicht PL1	2,907
Verpakkingsgewicht PL3	49
Verpakkingsbreedte PL1	315
Verpakkingsbreedte PL3	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+